

AutoFill GX

Anwendung

- Kundenspezifische und vollautomatische Füllanlagen für diverse Industrien und Gase

Füll-Optionen

- Ventilsatz (Füllen und entlasten)
- Ventilanschluss
- Schläuche, Verbindungen, Rohre

Anschlüsse

- Elektro: 230V/24V, 50/60Hz, ca. 100 Watt (je nach Terminal)
- Füll Anschluss: nach Bedarf

Standards

- In Übereinstimmung mit RL 97/23/EG PED
- Umstempelungen nach AD 2000
- Zertifizierungen DIN/ISO 9001 und ISO 22000



Highlights

- **Hochspezialisierte Systeme mit niedrigen Gesamtbetriebskosten**
- **Von der 3D Zeichnung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand**
- **Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch möglich**
- **Rund um die Uhr Support und Hotline mit abgestuften Service Level Agreements**
- **Füllgeschwindigkeiten bis zu 1000 Zylinder pro Stunde**

Waagenterminals:

- Passend zu jedem Einsatzzweck (auch ATEX)
- IT 1000 / IT 3000 / IT 8000 / IT9000
- Anschluss als 2. Waage an andere Füllanlage
- Optionale Drucker- und Barcodeleser Anschlüsse
- Automatisches Trieren
- Automatisches Abschalten beim Erreichen des Füllgewichts