

## UniFill Complete

### Anwendung

- Günstige und einfach zu bedienende CO<sub>2</sub> - Füllanlage mit großem Füllbereich

### Optionen

- Zusätzliche Füllereinheit für Zylinder bis 6 kg incl. Ventilsatz und Anschlüssen
- Externer Drucker

### Anschlüsse

- Elektro: 3x400 V, 50Hz, 3 kW
- Produktversorgung: Ring- oder Stichelitung
- CO<sub>2</sub> Versorgung: Tank, Steigrohr-Bündel
- Füllanschlüsse: W21,8x1/14" (DIN 477 Nr.6) (CO<sub>2</sub>-Standard)  
Andere Anschlüsse Optional

### Standards

- Druckgerätelinie 97/23/EG
- Nichtselbstst. Waagen 2009/23/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- CE Kenzeichnung



### Highlights

- Günstige Einsteigerlösung
- Kompakt, flexibel, zuverlässig
- Wartungsfreie DryLin® T – Linearführung
- Eichfähig
- Inklusive Pumpenaggregat NP25/50 mit erforderlichem Anschluss-kit
- Individuelle Anpassung nach Kundenwunsch möglich



### Technische Daten

- Wägebereich: 0-150 kg
- Teilung: 0-60kg – 20g, 60-150kg – 50g
- Füllbereich: ca. 4-50 kg Füllgewicht
- Zylinder: Ø 300 x 1800 mm
- Abmessungen: 600x600x1800 mm
- Gewicht: ca. 100 kg
- Aggregat NP 25-50 (Detaillierte Beschreibung siehe Datenblatt)

### Wägesystem:

- 1 Monozelle
- Digitales Wägeterminal IT 3000
- Automatisches Trieren
- 10 speicherbare Füllgewichte
- Druckerschnittstelle
- Manuelles Entlasten